

Prohlášení o vlastnostech KG - ABK 3,0/600/6/2015

1. Výrobce (producent):

SOLBET KOLBUSZOWA S.A., ul. Kolejowa 10 , 36 - 100 Kolbuszowa

2. Název výrobku:

Zdíci prvky z autoklávovaného pórobetonu KG-ABK 3,0/600/590/240 šířka/čelní plocha

3. Zamýšlené použití nebo zamýšlené použití stavebního výrobku v souladě s harmonizovanou technickou specifikací:

Zdíci prvky z autoklávovaného pískového pórobetonu určené pro zdění svislých nosných i nenosných stěn, příček, sloupů

4. Harmonizovaná norma:

dle PN-EN 771-4:2011 - Specifikace zdicích prvků - Část 4: Pórobetonové tvárnice;

5. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebního výrobku:

Systém 2+

6. Deklarované užitkové vlastnosti:

Parametr podle EN 771-4:2011	Užitné vlastnosti	Harmonizovaná norma:
Rozměrové tolerance:		EN 771 - 4 :2011 (PN-EN 771-4:2012
Délka	590 mm	
Šířka	60,80,100,120,150,180,200,240,300,360,380, 420 mm	
Výška	240 mm	
Odchyšky:	TLMB	
	tvar čelní plochy:	
Tvar a konstrukce:	N - hladké P - s perem a drážkou U - s montážním úchytem	
Pevnost v tlaku	3,0 N/mm ²	
Rozměrová stabilita	0,19 mm/m	
Soudržnost ve smyku	0,30 N/mm ²	
Reakce na oheň	eurotřída A1	
Vstřebávání vody	NPD	
Propustnost vodních par	5/10 μ	
Deklarovaná objemová hmotnost:	575 +- 25 kg/m ³	
Tepelné technické vlastnosti	0,160 W/mK	

7. Vydáno:

Institut keramiky a staveních materiálů
Centrum Badań Betonów CEBET
ul. Kupiecka 4, 03 - 042 Warszawa
Identifikační číslo: Nr 1487

8. Certifikát shody systému řízení výroby:

1487 - CPR - 16/ZKP/05

9. Užitné vlastnosti výrobku uvedené v bode 2 a 3 jsou shodné s vlastnostmi, deklaroványi v bode 6.

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradně odpovědnost výrobce, uvedeného v bode 1.

Jménem výrobce se podepsala:

mgr.inž.Grzegorz Kmiec
vedoucí oddělení kontroly kvality – vedoucí ds. kvality.

Kierownik Kontroli Jakości
Przedsiębiorstwa
Kierownik Kontroli Jakości i Laboratorium

.....mgr.inż. Grzegorz Kmiec
(jmě, nazwisko i podpis osoby upowaznionej)